



Distribuidores de Productos Químicos

Todeca, S.A.U.
c/ Escoles , 40 - Bajos
43870 Amposta (Tarragona)

Teléfono +34 93 454 08 28

e-mail comercial@todeca.com
www.todeca.es

Quality Service

FICHA TÉCNICA TODESIL ANTIADHERENTE M®

Descripción General

Producto:	Aerosol con butano-propano.
Materia Activa:	Dimetilpolisiloxano en forma líquida.
Envase:	Bote metálico, de forma cilíndrica con tapa plástica.
Volumen:	800 cm ³

Especificación

	<u>Mín.</u>	<u>Máx.</u>	<u>Método</u>
Presión del Bote (25 °C)	3.8	4.6	AIMSIB 14
Función del Pulverizador	conforme con el normalizado	Test sobre filtros redondos Desde aprox.15 cm. V04,1399 y K.1.RA.3.6.25	

Especificación del Fluido

	<u>Mín.</u>	<u>Máx.</u>	<u>Método</u>
Flash Point	315		ISO 2592
Índice Acidez (mg Hcl/kg.fluido)		1	AI-P 5.2 No.9

Embalaje

Caja de cartón conteniendo 12 botes en cada caja.

Instrucciones de Empleo

Todesil Antiadherente M® contiene una silicona antiadherente altamente activa. A temperatura ambiente se obtiene una dispersión de la silicona extraordinariamente fina. Aplicado a una distancia de aprox. 30 cm. se logra una película regular y homogénea. En la mayoría de los casos es suficiente una sola aplicación. La aplicación puede realizarse teniendo el recipiente en cualquier posición.

Precauciones en el Manejo

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Úsese de forma discontinua con pulverizaciones cortas. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Usese de acuerdo con las instrucciones de esta etiqueta. Evítese la inhalación directa.



Distribuidores de Productos Químicos

Todeca, S.A.U.
c/ Escoles , 40 - Bajos
43870 Amposta (Tarragona)

Teléfono +34 93 454 08 28

e-mail comercial@todeca.com
www.todeca.es

Quality Service

FICHA TÉCNICA TODESIL ANTIADHERENTE M®

Transporte

Producto ADR
Nº ONU 1950
Clase 2
Apartado 5
Letra F

Almacenaje

Producto extremadamente inflamable. Téngase en cuenta la legislación específica.

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso. Corresponde al cliente el examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera de nuestro control siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, el valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleado por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.
